

Llanta BKT 24.5-32 TR137 / Capas:12 / R-1 / TL ACP0388610



TIPO	F2M	F2M: PARA TRACTORES 2WD/2RM
	I-1	I-1: PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA O CARRETERA
	IRRIGACIÓN	IRRIGACIÓN: PARA LAS OPERACIONES DE RIEGO CON PIVOTE CENTRAL
	F-2	F-2: PARA TRACTORES CON TRACCIÓN DE 2 RUEDAS CON DIRECCIÓN DELANTERA, DISEÑO OPTIMIZADO PARA SU DIRECCIÓN EN SUELOS SUELTOS Y CULTIVADOS
	R1	R1: PARA TRACTORES UTILITARIOS COMPACTOS
	R3	R3: PARA TRACTORES DE TERRENOS BLANDOS COMO CÉSPED, PASTO O CULTIVOS FORRAJEROS
	R-1W	R-1W: NEUMÁTICO CON MAYOR ALTURA DE LA BANDA DE RODAMIENTO.
CAPAS		PLIEGUES DE POLIÉSTER, RAYÓN O NYLON, SE COLOCAN UNA SOBRE LA OTRA EN LA PARTE INTERIOR. AYUDAN A MANTENER LA FORMA DE LA LLANTA EN TODO MOMENTO.
CÁMARA	TL	TL: "TUBE LESS" SIN CÁMARA DE AIRE, SE INSTALA EN UN RIN SIN CÁMARA
	TT	TT: "TUBE TYPE" CON CÁMARA, LAS LLANTAS CON CÁMARA SON DE CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL, SE COMPONEN DE UN NEUMÁTICO, PROTECTOR, ARO, ARO LATERAL Y SEGURO.

DESCRIPCIÓN

Las llantas para tractor agrícola son la parte de unión con las superficies. Su objetivo es lograr un mayor agarre al terreno haciendo la menor compactación posible, evitar al máximo los deslizamientos y, por último, reducir el tiempo de trabajo.



CARACTERÍSTICAS

MARCA	BKT
MEDIDA	24.5-32 TR137
TIPO	R-1
CAPAS	12
CAP. DE CARGA	4375 LBS
PROF. DE PISO	52 MM
RIM	DW21B
ALTO	1805 MM
ANCHO	622 MM
CIRCUNFERENCIA	5343 MM
CÁMARA	TL SIN CÁMARA
TRACCIÓN	-
APLICACIÓN	AGRÍCOLA

Imagen ilustrativa, el producto puede variar.

No incluye rin.