



RAFIA

TECFIL 5000 - 450

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MATERIAL	POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO POLIETINO DE ALTA DENSIDAD
COLOR	NEGRA
GRADO	MAQUINA

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR	RANGO	MÉTODO
PESO POR METRO	g	7.8	0.2	ICE - 06
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	kgf	245.7	Mínimo	ICE - 06
RESISTENCIA AL NUDO	Kgf	175.5 (*)	Mínimo	ICE - 06
RENDIMIENTO POR BOBINA	m	1524	10	ITE - 11
RENDIMIENTO POR KILO	m	129	10	ITE - 11
TORCIONES POR METRO	NA	21	2	NA
DIÁMETRO DE LA BOBINA	cm	29	2	ICE - 06
ALTURA DE LA BOBINA	cm	35.5	2	ICE - 06
PESO POR BOBINA	kg	11.8	3%	ITE - 11

N.A - No aplica.
(*) - Puede variar la función del ajuste en el nudo.

PROTECCIÓN UV	PARA 1 AÑO
EMPAQUE	BOBINA PROTEGIDA CON TERMOENCOGIBLE
ANTI ROEDORES	
RAFIA FIBRILADA	

NOTA:

Los datos aquí proporcionados son producto de nuestra experiencia y se basa en datos reales obtenidos en el laboratorio pero de ninguna manera constituyen en una garantía implícita o explícita de los resultados que que pueden ser obtenidos por el usuario, quien en todo caso deberá probar el uso de este producto en su planta y determinar los parámetros de aplicación de acuerdo a sus particularidades requerimientos de experiencia y condiciones de proceso.