Ficha Técnica | Tractores Serie MF2700

MF2750



MF2750

Modelo	MF2750
Potencia	50 hp
Aspiración	Natural
Cilindros	3
Desplazamiento	3.0 L
Revoluciones nominales	2,200 rpm
Inyección	Directa
Filtro de aire	Seco doble elemento
Escape	Vertical lateral

Embrague	
Tipo	Seco de una etapa
Accionamiento	Mecánico

Transmisión	
Tipo	Sincronizada
Velocidades	8 x 8
Palancas	Laterales
Inversor	Mecánico
Velocidad máxima	30 km/h

Toma de Fuerza	
Tipo	Independiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico por palanca

Dirección	
Tipo	Hidrostática

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Mecánico por palanca
Flecha	Central

Eje Trasero	2WD	4WD
Frenos	Húmedos	
Accionamiento	Mecánico	
Freno de estacionamiento	Manual por palanca	
Bloqueo del diferencial	Mecánico por pedal	

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	Telescópicos
Capacidad de levante a las esferas	1,600 Kgf

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro abierto
Caudal	29.0 L/min
Caja de válvulas de doble acción	2

Capacidades	
Tanque de combustible	55.0 L

Dimensiones y Pesos	2WD	4WD
Longitud sin contrapesos	3,500 mm	
Altura al ROPS	2,475 mm	
Distancia entre ejes	1,950 mm	2,050 mm
Ancho trasero mínimo	1,900 mm	1,850 mm
Trocha trasera	1,470 mm	1,450 mm
Peso en vacío	2,550 kg	2,700 kg

Rodados	2WD	4WD
Estándar	16.9-28/7.50-16	14.9-28/8.00-18

Ambiente del Operador

- Cofre de apertura frontal
- Salpicaderas traseras planas
- Plataforma piso plano
- Pedales al piso
- Asiento con suspensión mecánica regulable
- Marco de seguridad ROPS
- Cinturón de seguridad
- Caja porta herramientas
- Tomacorriente de 7 puntas
- Conector eléctrico de 12 V
- Espejo retrovisor ajustable

Equipamiento Estándar

- Manual de operación
- Juego de 6 contrapesos delanteros
- Juego de 4 contrapesos traseros
- Toldo

MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página **www.masseyferguson.mx** | TEL 800-MF92426 63

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.